



## » Serie 20 LP, hydraulisch - kurze Trommel

Best. Nr.: 1-78970 (Luftfreilauf) / 1-78980 (Mechan. Freilauf, kurz)

Max. Zugkraft: 9.072 kg

Die Serie 20 LP mit ihrer Spitzenzugkraft von 9.072 kg ist für die hochprofessionelle Abschlepp- und Bergeindustrie gebaut. LP steht für „Low Pressure“, das bedeutet, dass diese Winde weniger Druck benötigt. Sie erfüllt alle Ansprüche und ist mit einem zweistufigem Planetengetriebe mit einer gehärteten Chrom-Molybdän-Legierung und federunterstützten Scheibenbremsen ausgestattet. Weiters ist die Serie 20 LP serienmäßig mit einer Seildruckplatte ausgerüstet. Lieferbar mit Luftfreilauf oder mechanischem Freilauf, jeweils mit langer oder kurzer Trommel.



### > Technische Daten:

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Max. Zugkraft:                        | 9.072 kg  |
| Max. Seildurchmesser:                 | 14,3 mm   |
| Max. Durchflussleistung bei Nennlast: | 76 l/min  |
| Motor:                                | Hydraulisch, 195 ccm                                  |
| Max. Arbeitsdruck:                    | 207 bar   |
| Trommeldurchmesser:                   | 146 mm  |
| Flanschdurchmesser:                   | 311 mm  |
| Trommellänge zwischen Flanschen:      | 203 mm  |
| Übersetzung:                          | 28,5:1  |
| Versandgewicht:                       | 135 kg  |
| Standards:                            | SAE J706 und EU Directive 98/37/<br>EC und 2006/42/EC |

### > Leistungsdaten:

| Seillage | Zuglast in kg | Seilgeschw. m/min ohne Last |
|----------|---------------|-----------------------------|
| 1        | 9.072         | 6,6                         |
| 2        | 7.700         | 7,8                         |
| 3        | 6.688         | 9                           |
| 4        | 5911          | 10,1                        |
| 5        | 5296          | 11,3                        |

  

| 1. Seillage | Zuglast in kg | Druck in bar |
|-------------|---------------|--------------|
|             | 0             | 70           |
|             | 2.268         | 91           |
|             | 4.536         | 114          |
|             | 6.804         | 141          |
|             | 9.072         | 170          |

### > Optionales Zubehör:



Stahlseil 45 m x 14 mm, mit Kausche und Haken  
Best. Nr. 1-1684514BJ



Rollenseifenster: zur korrekten Führung des Stahlseils  
Best. Nr. 1-77532



> Abmessungen Serie 20 LP, hydraulisch - kurze Trommel:

inch  
mm

